

シャーリング面取り機

シャーリング面取り対角2面用

- 板材の切断端面バリ取り機です。
- 対角2面同時バリ取りで、シャーリング切断面のバリ取りは1回で行えます。
- ワークの板厚 1.0~6.0mmまで加工可能です。(板厚み変更は、上面研磨機の厚み調整で可能です)
- ワークの板幅 20mm~250mmまで加工可能です。
- 別売の長尺用コンベアを設置して長物にも対応できます。
- 面取り部分はノブ調整で切込角度45度で深さを調整できます。*C面取りは送りスピードを調整してください



本体正面



別売りにて長尺用コンベアがセットできます。



ディスクの交換は付属スパナで行えます。



板幅調整はハンドルにて調整できます。

ワークの流れ



テストワークの流れが分かり易いように点線を付けています。

シャーリング面取り対角2面用

対角2面バリ取りのため、一度通過したのち手で反転させてもう一度ブラッシングすることにより4面バリ取りができます。

対象ワークサイズ	電源	単相	集塵口	面取りバフ	ワーク基準高	機械サイズ	価格
板幅:20~250mm 板厚:1.0~6.0mm	100V		φ75 2カ所	D75 穴15or16	890±30mm	間口 800mm 奥行 600mm 高さ1030mm	¥1,500,000

- シャーリング面取り機の簡易型は¥750,000からございます。
- 集塵機は見積もり価格に含んでいません。

洗浄機・清掃機

無料で洗浄・清掃テストを行います。
ブラッシング洗浄・清掃機の設計製作を行います。

ブラシ洗浄機・清掃機は太陽電池・リチウムイオン電池・電気自動車のパネル部分や部品の洗浄をはじめ、色々な部品の洗浄・清掃を行うブラッシング自動機です。

碇子洗浄機



(右)使用済みの汚れた碇子
(左)ブラッシング洗浄後の碇子

風雨にさらされて真っ黒になった碇子の自動洗浄機です。

ストレーナー洗浄装置



ストレーナーの内外部に付着した異物を洗浄除去するブラッシング装置です。ブラシ軸よりのスプレー式でストレーナー内部の洗浄効果は高く、汚れはタンクに集められるため清潔です。

容器洗浄機



容器の洗浄機です。成型された容器数十個を1組として、連続投入で洗浄できます。

回転寿司ベルトコンベア清掃機



回転寿司のベルトコンベアに付着したご飯粒や海苔の清掃機です。コンベアサイズや高さの調整もスパナ1本でできます。

全自動パレットクリーニング装置



全自動パレットクリーニング装置はパレットの表裏クリーニングを全自動で行います。ほこりや異物の除去はもとより、毛材に砥粒入りを使用していますので、木製表面の目ならしまで行えます。

樹脂パイプ洗浄装置



特殊植込方式で、パイプが回転しながら洗浄・搬送される自動洗浄搬送装置です。